

# Elektrické stavební míchadlo MEISTER MS-1507

## Technické parametry

Jmenovité napětí: 220–240 V ~ 50 Hz

Max. příkon: 3200 W

Rychlost otáček bez zatížení: 4800 ot./min (rozsah regulace: 800–4800 ot./min)

Průměr míchací metly: 120 mm

Regulace rychlosti: 6stupňová variabilní regulace

Konstrukce: Tělo z hliníkové slitiny odlévané pod tlakem, dvoustupňová izolace

## Bezpečnostní pokyny

1. Napájení: Zařízení připojujte výhradně k síti s tolerancí napětí do  $\pm 10\%$  od jmenovité hodnoty uvedené na štítku.
2. Kabeláž: Připojovací kabel neprodlužujte neodborným způsobem, chraňte jej před horkem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
3. Uchopení: Míchadlo drže pevně oběma rukama za k tomu určené ergonomické rukojeti.
4. Pracovní prostředí: Zařízení je určeno pro práci v suchém prostředí. Nepoužívejte jej ve vlhku ani v blízkosti hořlavých či korozivních látek.
5. Odpojení ze sítě: Při výměně nástroje, údržbě nebo ukončení práce vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## Pokyny k obsluze

1. Předspuštění a kontrola: Před prvním použitím nebo po delší pauze nechte míchadlo běžet cca 1 minutu bez zatížení. Zkontrolujte plynulost chodu, hladinu hluku a zda nedochází k nadměrnému jiskření.
2. Míchání: Míchadlo je určeno pro stavební materiály, beton, cement, malty, barvy, lepidla a živice. Pomocí 6stupňového ovladače nastavte požadované otáčky podle viskozity míchaného materiálu.
3. Ochrana před přetížením: Pokud při práci výrazně poklesnou otáčky nebo se motor zastaví, ihned snižte tlak na zařízení nebo jej vypněte, aby nedošlo k poškození motoru.

## Údržba a péče

1. Mazání: Převodové ústrojí a ložiska vyžadují pravidelnou kontrolu a doplňování/výměnu mazacího tuku.
2. Uhlíkové kartáče (uhlíky): Pravidelně kontrolujte opotřebení uhlíků. Při opotřebení vyměňujte vždy oba uhlíky současně, aby se zabránilo poškození rotoru.
3. Čištění: Po každém použití důkladně očistěte míchací metlu i tělo přístroje od zbytků stavebních hmot.
4. Skladování: Zařízení skladujte na čistém, suchém místě mimo dosah agresivních plynů a chemikálií.

